



NEU

### ProLite TE8668MIS-B1AG

**Bilddiagonale:** 85.6"; 217,4cm  
**Bildformat:** 16:9  
**Panel:** IPS Direct LED, AG beschichtetes Glas  
**Physikalische Auflösung:** 4K UHD 3840 x 2160 (8.3 megapixel)  
**Helligkeit:** 375 cd/m<sup>2</sup> typisch  
**Helligkeit:** 330 cd/m<sup>2</sup> mit touch panel  
**Kontrastverhältnis:** 1200: 1 typisch  
**Reaktionszeit:** 8 ms  
**Blickwinkel:** horizontal/vertikal: 178°/ 178°; rechts/links: 89°/ 89°; nach oben/unten: 89°/ 89°  
**Touchscreen Technologie:** Infrarot, multi touch (20 kompatible Touchpunkte), Aktivierung durch Finger oder Touch-Stift, kein Druck erforderlich um ein Touchbefehl auszulösen  
**Touchpunkte:** 20  
**Glasstärke:** 4 mm  
**Glas Härtegrad:** 7H min.  
**Lichtdurchlässigkeit:** 88%  
**Auflösungen:** VGA (max. 1920 x1080), HDMI v1.4a (max. 3840x2160 @30Hz), HDMI v2.0 (max. 3840 x 2160 @60Hz), DP (max. 3840 x 2160 @30Hz)  
**Darstellbare Farben:** 10 bit, 1.07 B  
**Max. Betriebszeit:** 24 Stunden / Tag  
**Anti-Glare Beschichtung:** ja  
**Besonderheiten:** Integrierte interaktive EasiNote Software  
**Optionale Ausstattung:** WLAN WiFi Modul

### ProLite TE7568MIS-B1AG

**Bilddiagonale:** 74.5"; 189,2cm  
**Bildformat:** 16:9  
**Panel:** IPS Direct LED, AG beschichtetes Glas  
**Physikalische Auflösung:** 4K UHD 3840 x 2160 ( 8.3 megapixel)  
**Helligkeit:** 350 cd/m<sup>2</sup> typisch  
**Helligkeit:** 310 cd/m<sup>2</sup> mit touch panel  
**Kontrastverhältnis:** 1200: 1 typisch  
**Reaktionszeit:** 8 ms  
**Blickwinkel:** horizontal/vertikal: 178°/ 178°; rechts/links: 89°/ 89°; nach oben/unten: 89°/ 89°  
**Touchscreen Technologie:** infrarot, multi touch (20 kompatible Touchpunkte), Aktivierung durch Finger oder Touch-Stift, kein Druck erforderlich um ein Touchbefehl auszulösen  
**Touchpunkte:** 20  
**Glasstärke:** 4 mm  
**Glas Härtegrad:** 7H min.  
**Lichtdurchlässigkeit:** 88%  
**Auflösungen:** VGA (max. 1920 x1080), HDMI v1.4a (max. 3840x2160 @30Hz), HDMI v2.0 (max. 3840 x 2160 @60Hz), DP (max. 3840 x 2160 @30Hz)  
**Darstellbare Farben:** 10bit, 1.07 B  
**Max. Betriebszeit:** 24 Stunden / Tag  
**Anti-Glare Beschichtung:** ja  
**Besonderheiten:** Integrierte interaktive EasiNote Software  
**Optionale Ausstattung:** WLAN WiFi Modul



NEU

## ProLite TE6568MIS-B1AG

**Bilddiagonale:** 64.5"; 164cm  
**Bildformat:** 16:9  
**Panel:** IPS LED, AG beschichtetes Glas  
**Physikalische Auflösung:** 4K UHD 3840 x 2160 ( 8.3 megapixel)  
**Helligkeit:** 350 cd/m<sup>2</sup> typisch  
**Helligkeit:** 310 cd/m<sup>2</sup> mit touch panel  
**Kontrastverhältnis:** 1200: 1 typisch  
**Reaktionszeit:** 8 ms  
**Blickwinkel:** horizontal/vertikal: 178°/ 178°; rechts/links: 89°/ 89°; nach oben/unten: 89°/ 89°  
**Touchscreen Technologie:** Infrarot, multi touch (20 kompatible Touchpunkte), Aktivierung durch Finger oder Touch-Stift, kein Druck erforderlich um ein Touchbefehl auszulösen  
**Touchpunkte:** 20  
**Glasstärke:** 4 mm  
**Glas Härtegrad:** 7H min.  
**Lichtdurchlässigkeit:** 88%  
**Auflösungen:** VGA (max. 1920 x1080), HDMI v1.3 (max. 3840x2160 @30Hz), HDMI v2.0 (max. 3840 x 2160 @60Hz), DP (max. 3840 x 2160 @30Hz)  
**Darstellbare Farben:** 10bit, 1.07B  
**Max. Betriebszeit:** 24 Stunden / Tag  
**Anti-Glare Beschichtung:** ja  
**Besonderheiten:** Integrierte interaktive EasiNote Software  
**Optionale Ausstattung:** WLAN WiFi Modul



NEU

## WiFi collaboration modul OWM 001

verfügbar für die Iiyama Large Format Displays der 68-Serie.

**WiFi standard:** 802.11 a/b/g/n/ac  
**Bluetooth:** One to one; supports 2.1/3.0/4.0  
**Bandwidth:** 2.4GHz, 5GHz  
**WiFi:** 11AC, 433.5 Mbps/5GHz  
**Antenna:** 1x 2.4G BlueTooth, 1x 2.4/5G WiFi  
**WiFi Bandwith change:** Yes  
**Power:** 5v DC, 2.5W  
**Operating frequency:** 2.4G & 5G (5150-5250 MHz & 5725-5825 MHz)  
**Modulation WiFi:** 11b; DBPSK, DQPSK, CCK & DSSS, 11a/g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM & OFDM, 11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 256QAM & OFDM  
**Modulation BlueTooth:** FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK